



Verladezange VZ 11



Verladezange HZ 10



Verladezange HZ 12



Verladezange HZ 14



Verladezange HZ 145

Greifer	VZ 11	HZ 10	HZ 12	HZ 14	HZ 145
Öffnungsweite	1.100 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.450 mm
Min. Durchmesser	60 mm	50 mm	50 mm	70 mm	60 mm
Schließkraft	ca. 4 t	ca. 4 t	ca. 6 t	ca. 6 t	ca. 8 t
Schenkelbreite	200 mm	300 mm	360 mm	400 mm	455 mm
Max. Tragkraft	1.000 kg	1.400 kg	1.400 kg	1.400 kg	3.000 kg
Max. Arbeitsdruck	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	235 bar
Aufnahme	Flansch 4-Loch 90 x 130 mm	Muffe Ø 50 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm
Eigengewicht	80 kg	60 kg	110 kg	136 kg	170 kg

Fracht pro Zange

Zubehör

Greifschalen für HZ 12

Mistgreifer für HZ 12

Zweischalengreifer

- ▶ Robuste Bauweise
- ▶ Einfacher Anbau eines Rotators
- ▶ Anbau an allen Kränen möglich



Zweischalengreifer DZ 12

4-Finger-Greifer

- ▶ Robuste Bauweise
- ▶ Einfacher Anbau eines Rotators
- ▶ Anbau an allen Kränen möglich
- ▶ Speziell für Kräne zur Häckslerbeschickung, da wesentlich weniger Steine und Erde aufgenommen werden



4-Finger-Greifer HZ 14 F

Greifer	HZ 12 F	DZ 12	HZ 14 F	HZ 145 F
Öffnungsweite	1.200 mm	1.350 mm	1.400 mm	1.450 mm
Min. Durchmesser	50 mm	-	70 mm	60 mm
Schließkraft	ca. 6 t	ca. 5 t	ca. 6 t	ca. 8 t
Schenkelbreite	360 mm	600 mm	400 mm	455 mm
Max. Tragkraft	1.400 kg	1.400 kg	1.400 kg	3.000 kg
Max. Arbeitsdruck	180 bar	180 bar	180 bar	235 bar
Aufnahme	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm
Eigengewicht	121 kg	160 kg	150 kg	190 kg

Fracht pro Greifer