

Forstmulcher

TM / TL



- Für Zweige und Stämme mit einem Durchmesser bis zu 200 mm
- Max. Arbeitstiefe im Waldboden 50 mm
- Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl
- Rotorhaube lässt sich hydraulisch öffnen
- Dreipunktbau Kat. I und II
- Seitlicher Getriebewellen-Antrieb
- Getriebe mit Freilauf (540/1000 U/min durch Scheibenwechsel)
- Gelenkwelle
- Sicherheitsketten hinten (doppelt)
- Verstellbare Gleitkufen mit Hardox-Verschleißplatten
- Doppelgehäuse – Maschine hat einen doppelten Boden 2 x 6 mm (sehr robust)

- Robust gebauter Mulcher mit Käfig-Rotor auf selbstzentrierende und vollkommen geschützte Lager montiert



Forstmulcher	TM 1600	TM 1800	TM 2000	TL 2000
Arbeitsbreite	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm
Gesamtbreite	1.920 mm	2.120 mm	2.340 mm	2.340 mm
Eigengewicht	1.110 kg	1.160 kg	1.210 kg	1.150 kg
Anzahl Schlegel	28	32	36	-
Anzahl feststehende HM-Werkzeuge	-	-	-	60
Min. Leistung des Traktors	80 PS / 60 kW	90 PS / 66 kW	100 PS / 74 kW	100 PS / 74 kW
Max. Leistung des Traktors	100 PS / 74 kW	130 PS / 97 kW	130 PS / 97 kW	130 PS / 97 kW
Lademaß (L x B x H) in mm	1.920 x 1.120 x 1.120	2.120 x 1.120 x 1.120	2.340 x 1.120 x 1.120	2.340 x 1.120 x 1.120

Zubehör

Frontanbau (ab TM/TL 1800)

Druckvorrichtung TM/TL 1600 (mechanisch verstellbar)

Druckvorrichtung TM/TL 1800 (mechanisch verstellbar)

Druckvorrichtung TM/TL 2000 (mechanisch verstellbar)

Ersatzschlegel M 99 Art.-Nr. D5350135

Ersatzschlegel spezial RM 99 Art.-Nr. D5350177

Ersatz HM-Werkzeug, Art.-Nr. F3231294